

さらなる飛距離と方向性を求めて。豊富な選択肢から、あなたに最適な一本を。

DRIVER

ヘッド	シャフト	バランス					
		+0.5インチ	+0.25インチ	標準	-0.25インチ	-0.5インチ	
TW747 455/460	VIZARD	For TW747	D4.5(D3.5~D5.5)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2(D1~D3)	D0.5(C9.5~D1.5)	C9.5(C8.5~D0.5)
		FD5	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		FD6	D6(D5~D7)	D5(D4~D6)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2(D1~D3)	D1(D0~D2)
		FD7	D7(D6~D8)	D6(D5~D7)	D4.5(D3.5~D5.5)	D3(D2~D4)	D2(D1~D3)
		FD8	D7.5(D6.5~D8.5)	D6.5(D5.5~D7.5)	D5(D4~D6)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2.5(D1.5~D3.5)
		FP5	D4.5(D3.5~D5.5)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2(D1~D3)	D0.5(C9.5~D1.5)	C9.5(C8.5~D0.5)
		FP6	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		FP7	D6.5(D5.5~D7.5)	D5.5(D4.5~D6.5)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1.5(D0.5~D2.5)
		FP8	D7(D6~D8)	D6(D5~D7)	D4.5(D3.5~D5.5)	D3(D2~D4)	D2(D1~D3)

FAIRWAY WOOD

ヘッド	シャフト	バランス					
		+0.5インチ	+0.25インチ	標準	-0.25インチ	-0.5インチ	
TW747 FW	VIZARD	For TW747	D4.5(D3.5~D5.5)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2(D1~D3)		
		FD5	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)		
		FD6	D6(D5~D7)	D5(D4~D6)	D3.5(D2.5~D4.5)		
		FD7	D7(D6~D8)	D6(D5~D7)	D4.5(D3.5~D5.5)		
		FD8	D7.5(D6.5~D8.5)	D6.5(D5.5~D7.5)	D5(D4~D6)		
		FP5	D4.5(D3.5~D5.5)	D3.5(D2.5~D4.5)	D2(D1~D3)		
		FP6	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)		
		FP7	D6.5(D5.5~D7.5)	D5.5(D4.5~D6.5)	D4(D3~D5)		
		FP8	D7(D6~D8)	D6(D5~D7)	D4.5(D3.5~D5.5)		

UTILITY

ヘッド	シャフト	バランス					
		+0.5インチ	+0.25インチ	標準	-0.25インチ	-0.5インチ	
TW747 UT 19 22	VIZARD	For TW747	—	D3(D2~D4)	D1.5(D0.5~D2.5)	D0(C9~D1)	C9(C8~D0)
		UT-H7	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		UT-H8	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		UT-H9	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D2.5~D3.5)	D1(D1~D2)	D0(D0~D1)
		UT-H10	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D2.5~D3.5)	D1(D1~D2)	D0(D0~D1)
TW747 UT 25 28	VIZARD	For TW747	—	D3(D2~D4)	D1.5(D0.5~D2.5)	—	—
		UT-H7	D5(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		UT-H8	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D1.5~D3.5)	D1(D0~D2)	D0(C9~D1)
		UT-H9	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D2.5~D3.5)	D1(D1~D2)	D0(D0~D1)
		UT-H10	D4(D4~D6)	D4(D3~D5)	D2.5(D2.5~D3.5)	D1(D1~D2)	D0(D0~D1)
TW747 P TW747 Vx	VIZARD	For TW747	—	D3(D2~D4)	D1.5(D0.5~D2.5)	D0	C9
		IB-WF85	—	—	D1(C9~)	D0	C9
		IB-WF100	—	—	D1(D0~D2)	D0	C9
		N.S.PRO 950GH	—	D3	D2(~D4)	D1	D0
		N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> FOR T//WORLD	D5	D3	D2(~D4)	D1	D0

IRON

ヘッド	シャフト	バランス					
		+0.5インチ	+0.25インチ	標準	-0.25インチ	-0.5インチ	
TW747 P TW747 Vx	VIZARD	For TW747	—	—	D1(C9~)	D0	C9
		IB-WF85	—	—	D1(C9~)	D0	C9
		IB-WF100	—	—	D1(D0~D2)	D0	C9
	N.S.PRO 950GH	—	D3	D2(~D4)	D1	D0	
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> FOR T//WORLD	D5	D3	D2(~D4)	D1	D0	

●色付きのセルが標準長さです。●フレックスS時の数値となります。

【クラブ共通】●長さは0.25インチ単位、バランスは1ポイント単位にて承ります。●クラブ総重量、振動数はご指定いただけません。●ご指定範囲によって有料となる場合がございます。

DRIVER

オーダー価格 ¥97,000 + 税

モデル	フレックス	長さ(mm)	重量(g)	トルク(°)	チップ径(mm)	バット径(mm)	調子
Fujikura Speeder EVOLUTION V	SPD569 EVO V	S	1,194	59.5	4.5	8.5	先中
Fujikura Speeder EVOLUTION V	SPD661 EVO V	S	1,194	66.0	3.7	8.5	先中
MITSUBISHI CHEMICAL Diamana DF	Diamana DF60	S	1,168	64.0	3.8	8.55	中元

IRON

TRUE TEMPER

モデル	フレックス	重量(g)	調子	グリップ重量(g)
Dynamic Gold AMT	R300	103.0~127.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	S200	105.0~129.0		
	S300	106.0~130.0		
	S400	108.0~132.0		
	X100	106.0~130.0		
AMT RED	R300	94.0(≠4-7) 97.0-106.0(≠8-W) 95.0(≠4-7)	先中	TWラバー-M58 (51.5g)
	S200	94.0~115.0 98.0-107.0(≠8-W)		
AMT BLACK	R300	94.0~115.0	中	TWラバー-M58 (51.5g)
	S200	95.0~116.0		
AMT TOUR WHITE	R300	103.0~127.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	S200	105.0~129.0		
	X100	106.0~130.0		
Dynamic Gold	R300	127.0	元	TWラバー-M58 (51.5g)
	S200	129.0		
	S300	130.0		
	S400	132.0		
	X100	130.0		
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	129.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	X100	130.0		
Dynamic Gold 95	R300	95.0	中元	TWラバー-M60 (49.5g)
	S200	95.0		
Dynamic Gold 105	R300	101.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	S200	103.0		
	X100	105.0		
	R300	116.0		
Dynamic Gold 120	S200	118.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	X100	120.0		
	R300	100.0		
XP 95	R300	100.0	先中	TWラバー-M60 (49.5g)
	S200	102.0		

KBS

モデル	フレックス	重量(g)	調子	グリップ重量(g)
KBS TOUR	R	110.0	中	TWラバー-M58 (51.5g)
	R+	115.0		
	S	120.0		
	S+	125.0		
	X	130.0		
KBS TOUR-FLT	R	110.0	—	TWラバー-M58 (51.5g)
	R+	115.0		
	S	120.0		
	S+	125.0		
KBS TOUR 105	R	105.0	—	TWラバー-M58 (51.5g)
	S	110.0		
	X	115.0		
	R	110.0		
KBS TOUR S-TAPER	R	110.0	—	TWラバー-M58 (51.5g)
	R+	115.0		
	S	120.0		
	S+	125.0		
	X	130.0		
KBS TOUR C-TAPER	R	110.0	中元	TWラバー-M58 (51.5g)
	R+	115.0		
	S	120.0		
	S+	125.0		
	X	130.0		
KBS TOUR C-TAPER 95	R	105.0	—	TWラバー-M58R バックライン無 (51.0g)
	S	110.0		
	X	115.0		
	R	115.0		
KBS HI-REV	S	125.0	先中	TWラバー-M58 (51.5g)
	X	135.0		
	R	100.0		
KBS TOUR -V	S	110.0	—	TWラバー-M58 (51.5g)
	X	120.0		
	R	110.0		
KBS WEDGE	R	110.0	—	TWラバー-M58R バックライン無 (51.0g)
	S	120.0		
	X	130.0		

NIPPON SHAFT

モデル	フレックス	重量(g)	調子	グリップ重量(g)
N.S.PRO ZELOS6	—	68.5	先	TWラバー-M60 (49.5g)
	R2	73.5		
N.S.PRO ZELOS7	R	74.0	先	TWラバー-M60 (49.5g)
	S	77.5		
	R	84.0		
N.S.PRO ZELOS8	S	87.5	先	TWラバー-M62 (47.5g)
	R	94.5		
N.S.PRO 950GH	SR	97.0	中	TWラバー-M62 (47.5g)
	S	98.0		
	X	104.0		
	R	94.0~99.0		
N.S.PRO 950GH WF	S	98.5~103.5	中	TWラバー-M62 (47.5g)
	X	104.0~109.0		
	R	94.5		
N.S.PRO 950GH HT	S	98.0	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	R	92.0		
N.S.PRO V90	S	96.5	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	R	87.0		
N.S.PRO 850GH	S	91.0	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	R	79.0		
N.S.PRO 750GH Wrap Tech	S	83.0	先	TWラバー-M60 (49.5g)
	R	106.0		
N.S.PRO 1050GH	S	109.5	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	X	114.0		
	R	111.5		
N.S.PRO 1150GH TOUR	S	116.0	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	X	121.5		
	R	121.0		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR130	S	124.0	中	TWラバー-M60 (49.5g)
	X	129.0		
	R	127.5		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125	S	128.5	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	X	129.5		
	R	111.0		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120	S	114.0	中/元	TWラバー-M60 (49.5g)
	X	120.0		
	TX	126.0		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105	R	103.0	元	TWラバー-M60 (49.5g)
	S	106.5		
	X	112.0		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> FOR T//WORLD	R	103.5	中	TWラバー-M60R バックライン無 (49.0g)
	S	106.5		
	X	109.5		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> WEDGE	105	111.0	中	TWラバー-M60R バックライン無 (49.0g)
	115	122.0		
	125	133.0		

PROJECT X

モデル	フレックス	重量(g)	調子	グリップ重量(g)
PROJECT X	5.0(R+)	113.0	元	TWラバー-M58 (51.5g)
	5.5(S)	118.0		
	6.0(S+)	121.0		
	6.5(X)	125.0		
	7.0(X+)	130.0		
PROJECT X LZ	5.0(R+)	110.0	中元	TWラバー-M58 (51.5g)
	5.5(S)	115.0		
	6.0(S+)	120.0		
	6.5(X)	125.0		

▶マークがついているスチールシャフトは、オーダー時に追加料金1本 ¥3,000 + 税が発生します。

※モデル・スペックにより納期が異なります。

※数値は、メーカー公表値です。

※シャフト重量はカット前重量となります。

※ここに記載されていないシャフトについては店舗スタッフまでお尋ねください。