

# シャフトスペック

## FOR DRIVER / FAIRWAY WOOD

For TW747 50			
フレックス	R	SR	S
重量(g)	51.5	53.0	54.5
トルク(°)	4.95	4.90	4.85
振動数	248	256	264
チップ径/バット径(mm)	8.6/15.2		8.6/15.3
調子	中調子		

## 【シャフト単体価格】

VIZARD For TW747 1W・FW用 ¥30,000 +税 /  
 VIZARD For TW747 UT用 ¥14,000 +税 /  
 VIZARD For TW747 IRON用 ¥12,000 +税 /  
 VIZARD FD / VIZARD FP 1W・FW用 ¥40,000 +税 /  
 VIZARD UT-H UT用 ¥17,000 +税 /  
 VIZARD IB-WF IRON用 ¥15,000 +税

FD	5			6			7		8	
フレックス	R	SR	S	SR	S	X	S	X	S	X
重量(g)	51.5	53.0	54.5	61.0	62.5	65.5	72.0	75.0	82.0	85.0
トルク(°)	4.70	4.65	4.60	4.00	3.95	3.85	3.45	3.35	3.00	2.90
振動数	260	268	276	278	286	302	288	304	293	309
チップ径/バット径(mm)	8.6/15.2		8.6/15.3	8.6/15.6		8.6/15.7	8.6/15.6		8.6/15.7	
調子	中先調子									

FP	5			6			7		8	
フレックス	R	SR	S	SR	S	X	S	X	S	X
重量(g)	53.0	54.5	56.0	63.0	64.5	67.5	74.0	77.0	84.0	87.0
トルク(°)	4.75	4.70	4.65	4.05	4.00	3.90	3.50	3.40	3.05	2.95
振動数	256	264	272	273	281	297	283	299	289	305
チップ径/バット径(mm)	8.6/15.1		8.6/15.2	8.6/15.5		8.6/15.6		8.6/15.7		8.6/15.8
調子	手元調子									

## FOR UTILITY

For TW747	
重量(g)	61.0
トルク(°)	4.2
振動数	306
チップ径/バット径(mm)	9.3/15.2
調子	中調子

UT-H	7	8	9	10
重量(g)	74.0	84.0	93.5	103.0
トルク(°)	2.80	2.50	2.20	1.95
振動数	342	351	364	
チップ径/バット径(mm)	9.3/15.4			
調子	中調子			

## FOR IRON

For TW747 50			
フレックス	R	SR	S
重量(g)	57.5	60.5	63.5
トルク(°)	3.90	3.83	3.72
振動数	276	286	296
チップ径/バット径(mm)	9.3/15.2		9.3/15.3
調子	中調子		

IB-WF	85			100	
フレックス	SR	S	X	S	X
重量 フロー[#3・#5・#7・#9](g)	79.0・84.0・89.0・94.0	80.5・85.5・90.5・95.5	82.0・87.0・92.0・97.0	95.0・100.0・105.0・110.0	96.5・101.5・106.5・111.5
トルク(°)	3.65	3.60	3.55	3.00	2.95
振動数	307	315	323	319	327
チップ径/バット径(mm)	9.3/15.6		9.3/15.8		9.3/15.7
調子	手元調子				

※データは、For TW747、FD、FP:1,140mm、UT用 For TW747:1,013mm、UT-H:1,025mm、IRON用 For TW747、IB-WF:#5のシャフト単体の場合となります。

## 【グリップ】 TWツアーラバー (Golf Pride社製)



サイズ	62	60	58
重量 (g)	バックライン有	47.5	49.5
	バックライン無	46.5	49.0

【Golf Pride #KS00】外観・感触は従来のツアーベルベット同様でありながら、3種のブロックパターンと3種の深度の新設計により、コントロール性能と耐スリップ性能がアップすることで、スイングの安定性を強化し、滑り止めの効果を実現する。

